



WC-Elemente INEO FronTop 820/985

Gewinnen Sie Raum für Ihre Designideen



TECHNIK & INNOVATION

WWW.SANIT.COM

WC-Elemente INEO FronTop 820/985

Produktprofil

Mehr Freiraum für Pflege und Wellness, mehr Abstellfläche für Badartikel und Dekorationen: Unsere INEO WC-Elemente schaffen Platz für Ihre kreativen Ideen in der Badgestaltung. Sie sind ideal für niedrige Bauhöhen, Nischen, Dachschrägen, kleine Räume und den Fensterunterbau. Profitieren Sie von geprüfter Qualität Made in Germany.

Vorteile im Überblick

Flexibel nach Bedarf einsetzbar

- Betätigung von vorn oder oben
- kleine Revisionsöffnung, reversibel wählbar

Einfach einbauen und Platz sparen

- selbsthemmende FüÙe und verstellbare Fußplatten
- kompakter UP-Spülkasten
- Einbau in INEO Trockenbausystem 996 und Leichtbauständerwände

Praktischer Nutzen im attraktiven Design

- formschöne Betätigungsplatten der Designlinien Redonda, Linea und Creativa, auch flächenbündiger Einbau möglich
- Wassersparteknik mit 2-Mengenspülung

Vielseitig beim Anschluss

- neues Eckventil-Anschlussset für den Wasseranschluss von außen montierbar
- Anschluss von hinten und seitlich möglich
- Dusch-WCs anschließbar
- Ablaufgarnitur für multifunktionale Spül-auslösung, mit flexibler Kabeltechnik

Produktbeschreibung

für Wand-WC, mit kleiner Revisionsöffnung, Betätigung von vorn/oben

H/B/T: 985/525/155 mm (BH 820 werkseitig vormontiert für Betätigung von oben, BH 985 werkseitig vormontiert für Betätigung von vorn), selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m., 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, inklusive selbsthemmende FüÙe mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, Verstellbereich FüÙe von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 155-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern Art. Nr. 17.257.00..T000), schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-122-S-UO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (6 / 3 L), mit Bauschutz für Spülrohr, SANIT Füllventil Armaturengruppe I, Eckventil R 1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC-Anschlussbogen 90° DN 90 (ø:90) mit Übergangsmuffe DN 90 (ø:90)/DN 100 (ø:110) mit Bauschutz, SANIT WC-Anschlussgarnitur DN 90 (ø:90)/180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte, Verpackung im Karton

Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I, geprüft nach DIN EN 14055

Maß	Art.-Nr.
1. H/B/T: 820/525/155 mm	90.737.00..T000
2. H/B/T: 985/525/155 mm	90.738.00..T000

